



Opis: Wysoce wydajna Nagrzewnica zapobiega skraplaniu pary wodnej. Wiatrak usprawnia działanie naturalnej wentylacji wspomagając równomierne rozprowadzanie powietrza. Podwójnie izolowana. Montaż beznarzędziowy na 35 mm zaczepek na szynę DIN (EN60715).

Materiał: Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0.

Obszar nastawialny: Od 0 °C do 60 °C.

Element grzewczy: Rezystor PTC, duży współczynnik temperaturowy.

Trwałość wentylatora: 50 000 godz. przy 25 °C.

Temperatura robocza: Od -45 °C do +70 °C.

Połączenie: Zacisk 2-polowy 2.5 mm², maks. moment 0.8 Nm

Zabezpieczenie: IP 20, klasa II (podwójna izolacja).

Zatwierdzenia: CE, EAC.

Wykończenie: Jasnoszary.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Pojemność (W)	Prąd rozruchowy (A)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Nr pozycji
550	13.0	220-240 V AC, 50/60 Hz	1.05	ECR550

Napięcie (V): Wersja 100-120 V AC na zamówienie.