

FLH 275 SLM

TERMOWENTYLATORY 275 W

Ogrzewanie dmuchawowe FLH 275 SLM zapobiega powstawaniu kondensatu wody i umożliwia jednorodny rozkład temperatury w obudowie.

- wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z normami europejskimi EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29- zastosowania w kolejki-wyposażenie taboru kolejowego - przeprowadzone testy na uderzenie i wibracje - rzadko spotykane w przemyśle
- może być stosowana w ekstremalnych warunkach (- 40 °C...+ 70 °C)
- konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulowym: gwarancja długiej żywotności
- przyłączenie zasilania elektrycznego następuje za pomocą zintegrowanych zacisków przyłączeniowych
- kompaktowy design ogrzewania umożliwia stosowanie w ciasnych obudowach



PRODUKTY	FLH 275 SLM	
NUMER ARTYKUŁU	17027610007	Jednostka
DANE		
Moc grzewcza (To = +20 °C)	275	W
Napięcie znamionowe ±10 %	AC 50 60 Hz	
	230	V
Zakres pracy	207–258 V AC 50 60 Hz	
Maks. prąd rozruchowy	1.5	A
Maks. temperatura powierzchni	70	°C
Zakres temperatur pracy	–40 ... +70	
Rodzaj ochrony dla użytkownika zgodnego z zastosowaniem	IP 20	
Natężenie przepływu powietrza	50	m³/h
Klasa ochrony	I	
Konstrukcja urządzenia	ocynkowana blacha stalowa	
Typ montażu	śruba mocowania M6	
Typ podłączenia	wtykowe podłączenie zaciskowe	
Ciężar	1200	g

WYPOSAŻENIE	NUMER ARTYKUŁU
Termostat	17111000000
Higrostat	17207000000
Wewnętrzny wentylator szafy sterującej	18110000000

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenbergl



Wymiary

mm	FLH 275 SLM
X	118
Y	110.5
Z1	71
Z2	92.5

